

BLOCS D'EAU



Description du produit

Une décoration d'eau unique en acier Corten ou en aluminium. Nous pouvons produire presque toutes les couleurs RAL pour des éléments en aluminium.

L'eau est expulsée par un jet en acier inoxydable avec des lumières LED au milieu de la plaque supérieure. L'eau longe ensuite uniformément les côtés du bloc dans le réservoir souterrain pour être ensuite pompée à nouveau vers le haut. Livré avec la pompe + éclairage LED et jet.

CARACTÉRISTIQUES

Général

Nos blocs d'eau sont équipées:

- Épaisseur du Corten min. 3 mm
- Épaisseur du Aluminium min. 4 mm
- Garantie 5 ans (décroissante)
- Incl. fontaines-LED (Garantie 1 an)
- Incl. pompe (Garantie 2 ans)

Corten

- Couleur rouille brun-orange
- Livré sans rouille
- Processus de rouille prend 4-5 mois
- · Accélérateur de rouille disponible

Aluminium

Couleurs d'origine RAL 7021, RAL 9016.

D'autres couleurs RAL standard sont possibles (des frais de démarrage sont facturés pour cela).

IMPORTANT

Considérations

- La valeur Ph de l'eau doit être neutre (7), afin que le matériau ne soit pas affecté.
- · Dès réception, tous les matériaux d'emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
- Nous utilisons uniquement de l'acier Corten de type S355JOWP.
- · Zones côtières: nous déconseillons d'utiliser l'acier Corten dans un rayon de 2 km d'un littoral.
- · Pendant le processus de rouille, de l'eau rouillée peut s'échapper du produit.
- Le perçage / meulage dans le matériau n'est pas autorisé.

Entretien

- Faites attention! Les fontaines LED peuvent se boucher si les déchets verts se retrouvent dans la table d'eau.. Ils sont faciles à ouvrir et à nettoyer. Après avoir nettoyé les fontaines, vérifiez également que la pompe n'est pas bloquée. S'il y a des blocages fréquents, placez un filtre entre la pompe et les fontaines.
- Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen de arroser avec de l'eau du robinet propre.
- · Les dépôts de calcaire peuvent être éliminés avec le détartrant ADEZZ BIO.
- Traitez l'aluminium avec un produit nettoyant. Des produits d'entretien sont disponibles chez nous (page 4).
 Faites attention! N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de tampon à récurer.

PLACEMENT

PLACEMENT

- 1. Creusez un trou dans le sol au moins aussi grand que la base du bloc d'eau. La profondeur dépend de la hauteur de la base du bloc d'eau et de l'épaisseur de la fondation.
- 2. Placez une fondation solide et de niveau au fond du trou. Assurez-vous qu'il y a une ouverture au centre à travers laquelle l'évacuation de l'électricité et de l'eau peut s'écouler.
- 3. Ensuite, placez la base du bloc d'eau sur la fondation et placez la pompe dedans.

- 4. Posez le haut du bloc d'eau à côté de la base afin que le tuyau de la fontaine puisse être connecté à la pompe.
- 5. Faites ensuite passer le cordon de la pompe et le cordon d'éclairage de la fontaine à travers le tropplein sous le bloc d'eau.

6. Couvrir la base du bloc d'eau avec du gravier, cela disparaît complètement de la vue et l'eau semble couler directement dans le sol.



UTILISATION EN HIVER

- En cas de gel, retirez toujours la fiche de la prise
- Un "conteneur sans gel" est recommandé (en vente dans n'importe quel centre de jardinage ou magasin).
- La pompe peut rester dans l'eau si les conditions ci-dessus sont remplies
- · Vous pouvez également retirer la pompe du bassin et lui placer dans un endroit sans gel.

DES MODÈLES

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez www.adezz.com



BLOC D'EAU CWB1 CORTEN



BLOC D'EAU AWB1 ALUMINIUM



BLOC D'EAU CWB4 CORTEN



BLOC D'EAU AWB4 ALUMINIUM

ACCESSOIRES

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos produits. Visitez www.adezz.com pour un aperçu complet de nos accessoires.



CLEANER & PROTECTOR

Nous recommandons de nettoyer nos produits au moins une fois par an. Pour des résultats optimaux, utilisez le nettoyant ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



ACCÉLÉRATEUR DE ROUILLE

Nos produits en acier Corten sont livrés sans rouille et le processus de rouille prendra environ 4 à 5 mois. Ce processus peut être accéléré avec l'accélérateur de rouille BIO disponible chez nous.

Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



DÉTARTRANT

Nous recommandons l'utilisation du détartrant ADEZZ BIO pour éliminer le calcaire de vos produits.

Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



ANTIROUILLE CORTEN

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les produits Corten.

Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.