



OWATROL roeststop

Onze cortenstaal producten worden ongeroest geleverd. Het roestproces van deze producten duurt ongeveer 4 tot 5 maanden, afhankelijk van de weersomstandigheden. Wanneer het cortenstaal de kleur heeft die je wil, kan de roest gefixeerd worden door het aanbrengen van Owatrol.

Owatrol is een doordrenkend antiroestmiddel dat een beschermlaag tegen het doorroesten vormt. Daarnaast zorgt Owatrol ervoor dat het cortenstaal niet meer afgeeft. Het is een veelzijdige olie, die droogt aan de buitenlucht. De olie zorgt ervoor dat overtollig vocht en lucht worden geweerd van het cortenstaal. Hierdoor kan het cortenstaal niet doorroesten en behoudt het de kleur van het moment waarop je jouw product behandelt.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Zorg ervoor dat alle producten die je niet behandelt met Owatrol goed beschermd zijn.
2. Behandel niet in direct zonlicht.
3. Verdeel de olie gelijkmatig over het product met een kwast of roller.

LET OP!

- Verwerken tussen 5°C en 35°C.
- Niet aanbrengen in direct zonlicht of op hete ondergronden.
- Vorstvrij bewaren en beschermen tegen hoge temperaturen.

DROOGTIJDEN:

- Handdroog: 12 uur.
- Droog: 24 uur.