

HEX-Handbuch

In dieser Anleitung wird erklärt, wie man die verschiedenen Teile des HEX zusammensetzt. Mit diesen Teilen können Sie verschiedene Formen herstellen. So passt er immer perfekt in Ihren Garten.

ACHTUNG!

- Ausgenommen Kupplungen, die separat bestellt werden müssen.
- Während des Rostvorgangs kann sich Rostwasser vom Produkt lösen.



Einbau & Montage

VORBEREITUNG

- Stellen Sie den HEX immer auf eine ebene, feste Oberfläche.
- Wenn Sie ihn an einer Wand aufstellen, verwenden Sie die Wandbefestigungslöcher. Dies sorgt für zusätzliche Festigkeit.
- Verbinden Sie die Teile mit Verbindungsstücken, sowohl vorne als auch hinten.

ERFORDERLICHES WERKZEUG (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

- HEX-Verbinder.
- Zange zum Biegen von Cortenstahl.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den HEX zu platzieren und zusammenzubauen.

- 1.** Bringen Sie den HEX in die gewünschte Form.
Achtung! Stapeln Sie die Teile des HEX vorsichtig übereinander, damit sie nicht herunterfallen.
- 2.** Schieben Sie die Kupplung auf die Ecke, an der sich die HEX-Teile treffen.
Siehe Abbildung 1.
- 3.** Klemmen Sie die Enden des Kupplungsstücks nach innen, damit Sie sicher sind und nicht abrutschen können. Siehe Abbildung 2.
- 4.** Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für jede Ecke, an der die Teile aneinanderstoßen.

Verbinden Sie die Teile mit Kupplungen, sowohl vorne als auch hinten.

