

Manuel HEX

Dans ce manuel, nous expliquons comment assembler les différentes pièces du HEX. Avec ces pièces, vous pouvez créer différentes formes. Ainsi, il s'intègre toujours parfaitement dans votre jardin.

ATTENTION !

- A l'exception des raccords, qui doivent être commandés séparément.
- Pendant le processus de rouille, de l'eau rouillée peut s'écouler.



Installation et montage

PRÉPARATION

- Placez toujours le HEX sur une surface plane et solide.
- Lorsqu'il est placé contre un mur, utilisez les trous de fixation murale. Cela permet d'obtenir une rigidité supplémentaire.
- Reliez les pièces à l'aide de connecteurs, tant à l'avant qu'à l'arrière.

OUTILS NÉCESSAIRES (NON INCLUS)

- Connecteurs HEX.
- Pince pour plier l'acier Corten.

Suivez les étapes ci-dessous pour placer et assembler le HEX.

1. Placez le HEX dans la forme souhaitée.
Attention ! Empiler soigneusement les pièces du HEX les unes sur les autres pour éviter qu'elles ne tombent.
2. Glisser le coupleur sur l'angle où les pièces HEX se rejoignent. Voir la figure 1.
3. Serrer les extrémités de la pièce d'accouplement vers l'intérieur afin qu'elles soient bien fixées et qu'elles ne puissent pas glisser. Voir figure 2.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque coin où les pièces s'alignent.

Relier les pièces à l'aide de raccords, tant à l'avant qu'à l'arrière.

