

# Instrukcja montażowa HEX

W tej instrukcji wyjaśniamy, jak złożyć różne części elementu HEX. Za pomocą tych części można tworzyć różne kształty. Dzięki temu zawsze idealnie dopasujemy do ogrodu.

## UWAGI!

- złączki należy zamawiać oddzielnie.
- Podczas procesu rdzewienia z produktu może wydostawać się woda.



# Instalacja i montaż

## PRZYGOTOWANIE

- Urządzenie HEX należy zawsze umieszczać na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- W przypadku umieszczenia przy ścianie należy zamocować element do ściany. Zapewnia to dodatkową sztywność.
- Połącz części za pomocą złączy, zarówno z przodu, jak i od tyłu.

## WYMAGANE NARZĘDZIA (BRAK W ZESTAWIE)

- Łączniki HEX.
- Szczypce do gięcia stali Corten.

Wykonaj poniższe kroki, aby umieścić i zmontować HEX.

- 1.** Umieść element HEX w pożądanym kształcie.  
**Uwaga!** Ostrożnie utóż części HEX jedna na drugiej, aby się nie przewróciły.
- 2.** Wsuń łącznik na narożnik, w którym łączą się części HEX. Sprawdź rysunek 1.
- 3.** Zaciśnij końcówkę elementu łączącego do wewnątrz, aby były bezpieczne i nie mogły się zsunąć. Sprawdź rysunek 2.
- 4.** Powtórz kroki od 1 do 3 dla każdego narożnika, w którym części się pokrywają.

Połącz części za pomocą łączników, zarówno z przodu, jak i od tyłu elementu.

