

PLANTENBAKKEN VERZINKT STAAL



Productbeschrijving

Thermisch verzinken is een vorm van galvaniseren. Het proces betreft het voorzien van het metaal van een laag zink door het product onder te dompelen in een bad van gesmolten zink van ongeveer 460° Celsius. Hierdoor ontstaat er een fraai gevlekt materiaal wat het metaal beschermt tegen corrosie door weersinvloeden.

SPECIFICATIES

Algemeen

Onze bakken zijn altijd voorzien van:

- Voetjes of poten
- Materiaaldikte van min. 4 mm
- Afwateringsgaten 27 mm
- Verstevingingen tegen vervormen
- Garantie 5 jaar (aflopend)
- hijsogen

Opties

- Waterdicht
- Stamverankeringsogen
- Maatwerk

Verzinkt staal

- Grijs gevlekt patroon
- Dof na verloop van tijd
- Geen nabehandeling nodig

BELANGRIJK

Aandachtspunten

- Bij thermisch verzinkt plaatmateriaal kan het oppervlak licht gaan golven.
- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.
- Waterdichte bakken zijn niet geschikt voor vijvertoepassing.
- Plantenbakken zijn standaard niet waterdicht.
- Onze plantenbakken zijn niet geschikt om aangevuld te verplaatsen.


Onderhoud

- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsprengen met schoon leidingwater.
Let op! Gebruik geen hogedrukreiniger.

PLAATSING

PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.
2. Plaats naar wens een overlooppijpje onderin de plantenbak om een waterbuffer te creëren.
3. Trekstangen in plantenbakken zijn essentieel voor de constructie en vormvastheid van de plantenbak. Een trekstang mag **nóit** verwijderd worden.
4. Zorg altijd voor voldoende ademruimte (minimaal 1 cm) rondom de plantenbakken om vochttopsluiting te voorkomen.




BEPLANTINGSADVIES

5. Vul de bak met een laag hydrokorrels van ongeveer 10cm hoog. Leg over de hydrokorrels een vochtdoorlatend anti-worteldoek.

Let op! Leg het doek aan de randen minstens 10 cm omhoog voor een ideale werking.

6. Bedek het anti-worteldoek met een laag luchtig grondmenschel afgestemd op de aan te brengen beplanting.

Let op! De aarde in de bak mag nooit aangestampt worden, dit kan schade veroorzaken aan de bak.



PLANTENBAKKEN VERZINKT

MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.adezz.com



VADIM VIERKANT



VADIM LANGWERPIG



VAZA

OPTIES



MAATWERK

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op www.adezz.com voor een volledig overzicht van onze accessoires.



OVERLOOPPIJPJE

Overlooppijpjes zorgen voor een waterbuffer onder in de plantenbak en passen in de standaard ontwateringsgaten, hierdoor zijn ze dus eenvoudig te plaatsen.