



## OWATROL acier corten varnish

Nos produits en acier Corten sont livrés non rouillés. L'oxydation de ces produits prend environ 4 à 5 mois, en fonction des conditions météorologiques. Si l'acier Corten est de la couleur souhaitée, la rouille peut être fixée en appliquant Owatrol.

Owatrol est un antirouille pénétrant qui forme une couche protectrice contre la rouille. En outre, Owatrol empêche l'acier Corten de déteindre. Il s'agit d'une huile polyvalente qui sèche à l'air libre. L'huile empêche l'humidité et l'air de pénétrer dans l'acier Corten. Par conséquent, l'acier Corten ne peut pas être rongé par la rouille et conserve sa couleur telle qu'elle est lorsque vous traitez votre produit.

### MODE D'EMPLOI :

1. Assurez-vous que tous les produits que vous ne traitez pas avec Owatrol sont bien protégés.
2. Ne pas traiter en plein soleil.
3. Étendre l'huile uniformément à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.

### ATTENTION !

- Traiter entre 5 °C et 35 °C.
- Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des surfaces chaudes.
- Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

### TEMPS DE SÉCHAGE :

- Sec au toucher : 12 heures.
- Séchage complet : 24 heures.